

# 4812R

Pulsantiera audio digitale di chiamata a 2 moduli per sistema GSM





4812R con kit installazione da incasso a 2 moduli 4852 Acciaio inox AISI 316 marine grade Antivandalica IK09 Lettore RFID integrato Microfono telescopico Segnalazioni visive e acustiche

# Dimensioni compatte

La pulsantiera digitale serie 4000 si caratterizza per le sue dimensioni compatte uniche sul mercato, occupando solo 2 moduli.

# Rubrica elettronica fino a 750 utenze

Le pulsantiere digitali, caratterizzate da un display intuitivo retroilluminato a LED blu, gestiscono chiamate dirette fino a 750 utenze. La configurazione della rubrica viene effettuata tramite software PC.

## Sistema GSM senza collegamento cavi

Consente la comunicazione tra posto esterno e qualsiasi numero, di rete telefonica fissa o mobile, integrando la gestione della SIM card all'interno del dispositivo.

# Idoneo per applicazioni ove non è possibile il cablaggio tradizionale

Le utenze gestibili sono numerose e la configurazione dei dispositivi può avvenire mediante semplici sms o tramite app dedicata.





Lettore di prossimità RFID integrato per chiavi cod.955/T, retroilluminazione display e pulsanti a LED blu, acciaio satinato AISI 316, antivandalico (IK09), segnalazione stato (occupato/Chiamata in corso/Comunicazione aperta/Apertura Porta).

Connessione 2G, programmazione fino a 2.000 numeri/4 per utente attraverso interfaccia RS-485/Micro-USB, configurazione fasce orarie. 750 utenti configurabili attraverso tastiera o PC (connettore RS-232), APP.

Controllo accessi attraverso codice utente e chiave di prossimità.

Programmazioni configurabili: Tempo apertura porta/conversazione, relè C-NO-NC (max 24Vac/dc - 2A).

1 ingresso ausiliario, 1 uscita ausiliaria open-collector.

Regolazione microfono e altoparlante.

Ingressi PTE, temperatura di esercizio -20°/+60°.

Alimentazione 12Vdc attraverso cod. HDR-15-12.

Dimensioni: 103x240x34mm.

# 240 240 103 34 9 61 9 45 Misure in mm

# Caratteristiche tecniche

Caracterioticité (cernerie	
Collegamento	GSM 2G
Display/Retroilluminazione	Grafico 128x64px/Blu
Lettore chiavi prossimità integrato	Si 125Khz H4102 2000 chiavi
Pulsanti tastiera	15
Tipo placca	Acciaio AISI 316
	Antivandalo IK09
	Grado di Protezione IP65
Finitura placca	Acciaio inox spazzolato
Montaggio	Modulare serie 4000 - 2 moduli
Servizio repertorio nomi	Si
Opz. messaggi vocali	Si
Interfacce	RS-485/USB
Programmazione	Tastiera/USB/SMS
Max utenti/Max codici	750/750
Numeri Dial to open	2000
Controllo accessi	Codice utente/Chiave di prossimità
Relè e Voltaggio relè	1 (Max 24Vac/dc - 2A)
Contatti relè	Contatti puliti/Scarica capacitiva
	(Max 12Vac/dc - 1A)
Log eventi	8000 eventi
Bootloader	Si
Fasce orarie	Si, 10
Ingresso PTE	Si (1)
Ingresso ausiliario	Si (1)
Uscite ausiliarie Open Collector	Si (1)
Temperatura di esercizio	-20°/+60°C
Alimentazione	12Vdc
Dimensioni	103x240x43mm

# Accessori



433 Antenna GSM



955/T Chiave di prossimità



4852 Kit installazione da incasso a 2 moduli



4882 Kit installazione da parete a 2 moduli



4872
Tettuccio antipioggia con cornice a 2 moduli per kit da incasso



4892
Tettuccio antipioggia con cornice a 2 moduli per kit da parete



## **VIDEX ELECTRONICS S.P.A.**

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) - ITALY tel +39 0734 631669 - fax +39 0734 632475



