




# IP

2020



# IP



 **VIDEX**<sup>®</sup>

THE POWER TO SECURE



Fondée en 1986, VIDEX est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes d'interphone, de portiers vidéo et de systèmes de contrôle d'accès.

La vaste gamme de produits offerts, la qualité, le service et la continuité d'une marque rigoureusement « Made in Italy », ont été les facteurs qui ont déterminé le succès de VIDEX en 30 ans d'activité.

Aujourd'hui, l'entreprise exporte environ 95 % de sa production dans plus de 45 pays du monde entier, offrant des solutions allant de petits systèmes, comme les maisons individuelles et les maisons familiales à deux logements, à des installations pour de grands complexes de logements composés de milliers d'appartements.

VIDEX produit en utilisant des composants de haute qualité et collabore avec des entreprises leaders en Italie afin de garantir à sa clientèle des normes élevées de qualité et de contrôle du processus de production.

VIDEX a certifié son système de contrôle de la qualité ISO 9001 depuis 2005.

VIDEX est sensible aux questions d'environnement et d'économie d'énergie, produit de l'énergie propre et l'utilise pour réaliser sa production : deux installations photovoltaïques, pour un total de 200 Kw, répondent à l'ensemble des besoins énergétiques de l'entreprise.


Pour éviter tout impact sur l'environnement, les installations photovoltaïques sont installées sur le toit des usines VIDEX.



# IP

Le système IP Videx est le dernier né de la maison VIDEX.

C'est un système très polyvalent, sa flexibilité lui permet d'être utilisé dans des installations allant d'une entrée et un appartement jusqu'à des systèmes à entrées multiples, des systèmes à blocs multiples jusqu'à des milliers d'appartements et avec l'utilisation de standards téléphoniques.



L'organisation d'un système pour de futures extensions ne sera plus un problème : pour ajouter un panneau d'entrée ou une station extérieure au système, il suffira de connecter le nouveau composant au réseau du système ; tout peut être configuré dynamiquement et modifié plusieurs fois en fonction des nouveaux besoins.

Le système IP se connecte à l'infrastructure de réseau existante, ce qui signifie que les distances ne sont plus une limite.

La technologie IP permet également l'évolutivité du système, toute fonctionnalité non implémentée peut être mise en œuvre sur du matériel existant ou sur un nouveau dispositif.

Les stations extérieures disponibles pour ce système peuvent être soit des modules d'interphone électriques avec extension du panneau à boutons (jusqu'à 42 boutons à utiliser dans les petits systèmes ou dans une section d'un système plus grand), soit des panneaux numériques pouvant gérer jusqu'à 10 000 appartements/utilisateurs.

Les panneaux numériques peuvent également inclure l'accès via un lecteur de proximité intégré (RFID), qui permettent à chaque appartement/utilisateur d'utiliser un code et/ou une clé de proximité pour l'accès.


## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Système modulaire série 4000
- Modules d'interphones électriques ou panneaux d'appel numériques avec clavier alphanumérique rétroéclairé (A-F) ou avec répertoire de noms et écran graphique ACL 128 x 64 pixels pour fournir des messages visuels clairs.
- LED de progression de l'appel ou synthèse vocale de l'appel
- Lecteur de clé de proximité intégré en option
- Durée de conversation et d'appel programmables
- Panneaux d'appel conformes au protocole SIP
- Sorties de relais à contact sec sur les stations intérieures et extérieures
- Entrées actives basses sur les stations intérieures et extérieures
- Stations intérieures et extérieures à alimentation par câble Ethernet (à l'exclusion des modules de portiers électriques)
- Stations extérieures avec entrée vidéo pour caméra externe à signal vidéo composite
- Jusqu'à 16 postes intérieurs par appartement
- Jusqu'à 10 000 appartements
- Nombre illimité de stations extérieures
- Connecteur RJ45
- Connexion via un réseau local (LAN), étendu (WAN) ou privé
- Journal des appels avec mémoire vidéo
- Intercommunication
- Répertoire des stations extérieures à auto-allumage sélectif
- Répertoire du relais de système (télécommande ou de la station extérieure) avec activation par écran tactile ou bouton
- Appli gratuite Android & iOS pour la gestion de plusieurs installations




**Pour tirer le meilleur parti de ce système et pour télécharger les manuels, les mises à jour des microprogrammes et des logiciels, vous devez vous inscrire sur le site Internet**


**<https://service.videx.it/>**



## EXEMPLE DE SYSTÈME IP AVEC 7 POSTES INTERNES



## EXEMPLE DE SYSTÈME IP AVEC PANNEAU D'APPEL NUMÉRIQUE ET STATIONS INTÉRIURES MULTIPLES



## GLOSSAIRE

Terme	Définition
<b>LED d'état occupé</b>	Signale que le système est occupé
<b>LED d'appel</b>	Signale que l'appel est en cours
<b>LED d'état « Parler »</b>	Signale que le poste appelé a répondu et que vous pouvez parler
<b>LED d'ouverture</b>	Signale que le relais de la porte est actif
<b>LED d'ouverture de porte</b>	Indique l'état de la porte (connexions supplémentaires requises)
<b>LED d'état Confidentialité sur ON</b>	Signale que le service confidentialité est actif
<b>LED Service</b>	Signale l'activation d'un service supplémentaire
<b>LED Conversation</b>	Signale que l'unité est en mode conversation
<b>PTE</b>	Entrée active basse qui active le relais intégré
<b>TRD</b>	Entrée active basse qui active le code d'opération d'ouverture de la porte pour les visiteurs réguliers tels que les facteurs, le personnel d'entretien, etc.
<b>REL</b>	Sortie de type active basse pour commander le relais de la serrure électrique
<b>LGT</b>	Sortie de type active basse pour commander un relais pour des services supplémentaires tels que l'éclairage des escaliers, etc.
<b>Temps de parole</b>	Laps de temps avant la clôture automatique d'une conversation
<b>Durée d'ouverture de la porte</b>	Durée d'activation du relais de porte
<b>Ident. du dispositif</b>	ID du dispositif pour l'auto-allumage sélectif sur les systèmes à entrées multiples
<b>Allumage automatique</b>	Service permettant d'allumer le système et de voir la vidéo de la caméra sans recevoir d'appels au préalable
<b>PTT</b>	Mode de fonctionnement « Appuyez Pour Parler », l'utilisateur doit appuyer sur le bouton pour parler et le relâcher pour écouter
<b>Entrée appel d'étage</b>	Entrée active basse pour l'appel d'étage

# STATIONS EXTÉRIEURES

4000  
SERIES

SÉRIE 4000



Acier inoxydable poli à rétroviseur



Aluminium /A



Mat /M


## MODULES, MATÉRIAUX ET FINITIONS

Les modules de la série 4000 sont disponibles dans les versions suivantes :

- Modules d'interphone audio ;
- Modules d'extension à boutons-poussoirs ;
- Claviers numériques ;
- Modules à lecteur de clés de proximité ;
- Modules à lecteur d'empreintes numériques.

La plaque avant du module est disponible en 3 finitions :

- Acier inoxydable finition brillante (standard) ;
- Acier inoxydable finition satinée ;
- Aluminium anodisé.



Pour commander des finitions non standard, ajoutez au code du produit : « /M » pour l'acier inoxydable satiné ou « /A » pour l'aluminium anodisé.

La ligne anti-vandalisme est disponible uniquement en finition acier inoxydable brossé.

## MODULES D'INTERPHONE ÉLECTRIQUE



Caméra grand angle standard



Connecteur IDC



Art.4533-0



Art.4533-1



Art.4533-2

Art.		4533-0	4533-1	4533-2
Boutons	Intégrés	0	1	2
	Max		42	
Audio/Vidéo		Audio/Vidéo		
Capteur caméra/LED Type/Pointage en direction		Caméra grand angle à LED d'éclairage à lumière blanche		
Mode signal vidéo		---		
Type de plaque		Standard		
Finitions plaque		Acier inoxydable finition brillante (standard), /M Acier inoxydable finition satinée, /A Aluminium anodisé		
Option Caméra grand angle		Standard		
Lecteur de clés de proximité intégré		---		
Plaque signalétique/Rétroéclairage		Non	Oui/Bleu	
LED signalisations visuelles		Occupé, Sonnerie, Parler, Porte ouverte		
Programmations		Temps de parole ; Durée relais de porte ; Mode opérationnel du relais		
Dimensions		1 module		
Réglages		Réglages numériques		
Relais		2		
Contacts relais		Contacts secs (12 Vca/cc 0,4 A max)		
Tension relais		Max 24 Vca/cc 0.4A		
Connecteur IDC		Oui		
Entrée PTE		Oui, 2		
Alimentation		12 Vcc		
Température de travail		-10 +50°C		

## MODULES D'EXTENSION À BOUTONS-PRESSOIRS (RANGÉE SIMPLE OU DOUBLE)



Art. 4042



Art. 4043



Art. 4044



Art. 4045



Art. 4042D



Art. 4043D



Art. 4044D



Art. 4045D

Art.	4042	4043	4044	4045	4042D	4043D	4044D	4045D
<b>Boutons</b>	2	3	4	5	4	6	8	10
<b>Plaque STD/VR</b>	Standard							
<b>Finitions plaque</b>	Acier inoxydable finition brillante (standard), /M Acierou inoxydable finition satinée, /A Aluminium anodisé							
<b>Plaque signalétique/ Rétroéclairage</b>	Oui/Bleu							
<b>Connecteur IDC</b>	Oui							
<b>Dimensions</b>	1 module							
<b>Bornier de connexion des boutons</b>	Connecteur IDC 16 broches							
<b>Alimentation</b>	12 Vcc +/- 10 %							
<b>Température de travail</b>	-10 +50°C							



Connecteur IDC

## MODULES NEUTRES ET D'INFORMATION



Art. 4840



Art. 4846

Art.	4840	4846
Type de plaque	Standard	
Finitions plaque	Acier inoxydable finition brillante (standard), /M Acierou inoxydable finition satinée, /A Aluminium anodisé	
Dimensions ouverture/ Dimension plaque signalétique (mm)	---	83x104 96x113
Dimensions	1 module	
Rétroéclairage	---	Oui/Bleu
Alimentation	---	12 Vcc
Température de travail	-10 +50°C	

## MODULES DE CONTRÔLE DES ACCÈS

Modules à clavier numérique



Art. 4901  
Art. 4902  
Art. 4903



Boutons  
rétroéclairés

Art.	4901	4902	4903
Relais	3	2	
Contacts relais	Contacts secs		
Tension relais	Max 24 Vca/cc 2A		
Entrée PTE	Oui, pour les relais 1 et 2		
Codes	3	1000	---
Fonctionnement	Autonome	Autonome/Réseau	
Programmation	Clavier	Clavier/PC	
Interfaces	---	RS-485, USB	RS-485
Rétroéclairage clavier	Oui/Bleu. Programmable		
Type de plaque	Standard		
Finitions plaque	Acier inoxydable finition brillante (standard), /M Acierou inoxydable finition satinée, /A Aluminium anodisé		
Dimensions	1 module		
Alimentation	12/24 Vca/cc		
Température de travail	-10 +50°C		

## MODULES DE CONTRÔLE DES ACCÈS

### Modules lecteurs de proximité



Art. 4849  
Art. 4850  
Art. 4850P





Lecteur de  
proximité

Art.	4849	4850	4850P
Relais	---	1	1
Contacts relais	---	Contacts secs	
Tension relais	---	Max 24 Vca/cc 2A	
Entrée PTE	---	Oui	
Clés	Centre de contrôle <sup>1</sup>	100	1000
Fréquence RFID	125 KHz		
Fonctionnement	Réseau	Autonome	Autonome/Réseau
Programmation	---	Boutons	Boutons/PC
Interfaces	---		RS-232/RS-485
Type de plaque	Standard		
Finitions plaque	Acier inoxydable finition brillante (standard), /M Acier inoxydable finition satinée, /A Aluminium anodisé		
Dimensions	1 module		
Alimentation	12 Vca/cc ou fournie par BUS par le biais de l'Art. 2322		
Température de travail	-10 +50°C		

<sup>1</sup> Le nombre des clés gérées dépend du centre de contrôle auquel elles sont reliées (Vprox20, Vprox100, Vprox250, Vprox1000 et Vprox4000).

## PANNEAUX D'APPEL NUMÉRIQUES RÉSISTANT AU VANDALISME



Art. 4512V



Art. 4512RV



Résistant au  
vandalisme



Caméra grand  
angle standard




Connecteur  
RJ-45



Lecteur de  
proximité

Art.	4512V	4512RV
<b>Audio/Vidéo</b>	Audio/Vidéo	
<b>Service répertoire de noms</b>	---	Oui
<b>Capteur caméra LED Type Pointage en direction</b>	Caméra grand angle à LED d'éclairage à lumière blanche	
<b>Mode signal vidéo</b>	---	
<b>Option Caméra grand angle</b>	Standard	
<b>Écran d'affichage/Rétroéclairage</b>	Graphique 128 x 64 pixels/Bleu	
<b>Lecteur de clés de proximité intégré</b>	Oui 125 KHz H4102 10 000 clés	
<b>Programmation</b>	Clavier/PC par le biais de VX IP Wizard	
<b>Interfaces</b>	RS-485/WIEGAND	
<b>Type de plaque</b>	Résistant au vandalisme	
<b>Finitions plaque</b>	Acier inoxydable brossé	
<b>Boutons du clavier</b>	18	15
<b>Montage</b>	Modulaire Série 4000	
<b>Dimensions</b>	2 modules	
<b>Option messages vocaux</b>	Standard	
<b>Appartements/Utilisateurs/Codes</b>	10000/10000/10000	
<b>Contrôle des accès</b>	Code utilisateur/Clé de proximité/Code utilisateur + Clé de proximité	
<b>Journal des événements</b>	---	
<b>Relais</b>	2	
<b>Tension relais</b>	Max 24 Vca/cc 2A	
<b>Contacts relais</b>	Contacts secs / Décharge capacitive (12 Vca/cc 1 A max)	
<b>Entrée PTE</b>	Oui, 2	
<b>Entrée TRD</b>	Oui	
<b>Alimentation</b>	12 Vcc	
<b>Température de travail</b>	-10 +50°C	

## PANNEAUX D'APPEL NUMÉRIQUES RÉSISTANT AU VANDALISME



Art. 4512V/F



Art. 4512RV/F



Résistant au vandalisme



Caméra grand angle standard



Connecteur RJ-45



Lecteur de proximité

Art.	4512V/F	4512RV/F
<b>Audio/Vidéo</b>	Audio/Vidéo	
<b>Service répertoire de noms</b>	---	Oui
<b>Capteur caméra LED</b>	Caméra grand angle à LED d'éclairage à lumière blanche	
<b>Type</b>		
<b>Pointage en direction</b>		
<b>Mode signal vidéo</b>	---	
<b>Option Caméra grand angle</b>	Standard	
<b>Écran d'affichage/Rétroéclairage</b>	Graphique 128 x 64 pixels/Bleu	
<b>Lecteur de clés de proximité intégré</b>	Oui 125 KHz H4102 10 000 clés	
<b>Programmation</b>	Clavier/PC par le biais de VX IP Wizard	
<b>Interfaces</b>	RS-485/WIEGAND	
<b>Type de plaque</b>	Résistant au vandalisme	
<b>Finitions plaque</b>	Acier inoxydable brossé	
<b>Boutons du clavier</b>	18	15
<b>Montage</b>	Encastré	
<b>Dimensions (mm)</b>	135x280x47	
<b>Dimensions boîtier encastrable (mm)</b>	120x263x45	
<b>Option messages vocaux</b>	Standard	
<b>Appartements/Utilisateurs/Codes</b>	10000/10000/10000	
<b>Contrôle des accès</b>	Code utilisateur/Clé de proximité/Code utilisateur + Clé de proximité	
<b>Journal des événements</b>	---	
<b>Relais</b>	2	
<b>Tension relais</b>	Max 24 Vca/cc 2A	
<b>Contacts relais</b>	Contacts secs / Décharge capacitive (12 Vca/cc 1 A max)	
<b>Entrée PTE</b>	Oui, 2	
<b>Entrée TRD</b>	Oui	
<b>Alimentation</b>	12 Vcc	
<b>Température de travail</b>	-10 +50°C	



Station extérieure à deux modules avec Art. 4882



Station extérieure à deux modules avec Art. 4882/AP

## SUPPORTS AVANT ET KITS DE SURFACE DISPONIBLES DANS LES FINITIONS SUIVANTES

Les supports avant et les kits de surface sont disponibles dans deux finitions différentes :

- Gris canon de fusil métallisé gaufré (finition standard) ;
- Aluminium laqué

Pour les commander avec une finition autre que standard, ajoutez au code du produit : « /AP » pour Aluminium laqué.



Station extérieure à deux modules avec Art. 4882 + 4872



Station extérieure à deux modules avec Art. 4882/AP + 4872/AP



Art. 4851




Art. 4852/AP

## SUPPORTS AVANT

Les supports avant sont disponibles dans les versions composées d'1, 2 et 3 modules et incluent :


- Le boîtier encastrable.
- Le support des modules avec joint anti-infiltration et vis de sécurité pour la fixation au boîtier encastrable.
- Les entretoises pour relier les boîtiers encastrables entre eux dans le cas de stations extérieures nécessitant plus de 3 modules.



## KITS DE SURFACE


Les kits de surface sont disponibles dans les versions composées d'1, 2, 3, 4, 6 et 9 modules incluant :

- Le boîtier de surface et les vis incluses pour fixation murale.
- Le support des modules avec joint anti-infiltration et vis de sécurité pour la fixation au boîtier arrière. En cas de boîtier à 4, 6 et 9 modules, les supports fournis sont respectivement de 2 de 2 modules, 2 de 3 et 3 de 3.



Art.	4851	4852	4853	4881	4882	4883	4884	4886	4889
<b>Modules</b>	1	2	3	1	2	3	4	6	9
<b>Montage</b>	Encastré			Surface					
<b>En saillie (mm)</b>	17 mm			44 mm					
<b>Profondeur encastrement (mm)</b>	45			---					
<b>Dimensions (mm)</b>	135x160x17	135x280x17	135x400x17	135x160x44	135x280x44	135x400x44	270x280x44	270x400x44	405x400x44
<b>Colonnes</b>	1			2			3		
<b>Boîtier encastrable (mm)</b>	120x143x45	120x263x45	120x383x45	---					
<b>Finitions cadres</b>	Gris canon de fusil métallisé gaufré (Standard), /AP Aluminium laqué								


## PROTECTION ANTIPLUIE




Art.	4871	4872	4873	4874	4876	4879	4891	4892	4893	4894	4896	4899
<b>Modules</b>	1	2	3	4	6	9	1	2	3	4	6	9
<b>Montage</b>	Encastré						Surface					
<b>En saillie (mm)</b>	35 mm						62mm					
<b>Dimensions (mm)</b>	157x164 x35	157x284 x35	157x404 x35	292x284 x35	292x404 x35	427x404 x35	157x164 x62	157x284 x62	157x404 x62	292x284 x62	292x404 x62	427x404 x62
<b>Modules</b>	1			2		3	1			2		3
<b>Finitions</b>	Gris canon de fusil métallisé gaufré (Standard), /AP Aluminium laqué											

## ANTI-VANDALISME

Pour les boîtiers de surface de la série 4000, un commutateur anti-vandalisme, l'Art. 482, est disponible.



# INTERPHONE VIDÉO

6200  
SÉRIES

Écran tactile

Carte mémoire  
standardConnecteur  
RJ-45

Art. 6296



Art. 6296/B

Art.	6296
Série	6200
Écran	3.5" Hi-Res Coloris ACL écran tactile TFT
Conventionnel/haut-parleur	Conventionnel
Nombre de boutons	4
Boutons / Services <sup>1</sup>	Service, Autoallumage, Ouverture de porte/Appel par interphone, confidentialité (tous les boutons sont programmables)
Confidentialité	Oui, temporisée
LED <sup>2</sup>	Appel perdu, Confidentialité sur ON
Option Mémoire vidéo	Oui, Standard
Réglages	Volume de l'appel, Luminosité
Programmations	Durée de la confidentialité, Nombre de sonneries, Appel Interphone, Sonnerie, Répertoire des panneaux extérieurs
Entrées	2
Sorties	2
Montage	Surface
Finitions	Blanc satiné (standard), /B Black Rubber (noir caoutchouc)
Support pour table	Art. 62932

<sup>1</sup> Certains boutons disposent de fonctions multiples.

<sup>2</sup> Le fonctionnement de certaines LED ainsi que les fonctions décrites peuvent nécessiter des câblages supplémentaires.

## ACCESSOIRES D'INTERPHONES

Art.	62932
Série	6200
Type d'accessoire	Support pour table
Dimensions (mm)	116x204x134
Finitions	Acier inoxydable brossé
Matériau	Acier inoxydable épaisseur 3 mm



Art. 62932

## LOGICIEL ET APPLI



### Videx CloudNected client

Videx CloudNected Client est une application multiplateforme pour Smartphones et tablettes qui permet de s'interfacer avec les produits Videx IP sans le moindre effort.

Enregistrez-vous sur l'appli et connectez les appareils Videx IP simplement en cadrant le code QR dédié.

Recevez les appels sur votre interphone vidéo, où que vous soyez, sans avoir besoin de garder l'application ouverte.

Appelez les appareils connectés et ouvrez les portes et les portails même si vous n'êtes pas chez vous.

*Remarque : cette application ne remplace pas les moniteurs traditionnels ; les performances de l'application dépendent des politiques d'économie d'énergie de votre Smartphone et de la connectivité de l'appareil.*



VX IP Wizard



Mise à jour du micrologiciel

Art.	VX IP Wizard	Mise à jour du micrologiciel
Description	Logiciel pour PC	
Système d'exploitation	MS Microsoft Windows® 7 ou supérieur	
Fonction	Logiciel wizard de configuration pour les systèmes IP VIDEX	Logiciel de mises à jour du micrologiciel
Remarques	<p align="center">                       Pour tirer le meilleur parti de ce système et pour télécharger les manuels, les mises à jour des microprogrammes et des logiciels, vous devez vous inscrire sur le site Internet  <a href="http://www.videx-service.it">www.videx-service.it</a> </p> 	

## ACCESSOIRES EN OPTION

Art.	HDR-15-12
Description	Dispositif d'alimentation
Tension en entrée	85~264Vac
Tension en sortie	12 Vcc/1,25 A
LIVRAISON	Boîtier DIN type A 1 module
Montage	Sur barre DIN
Dimensions (mm)	17,5 x 90 x 54,5 mm



Art. HDR-15-12

---

## MODALITÉS ET CONDITIONS DE VENTE

### 1) DÉFINITIONS

Dans le présent document, les termes suivants auront la signification suivante :

- a. Le terme « Acheteur » indique l'organisation ou la personne qui achète les biens ;
  - b. Le terme « Biens » indique les articles qui doivent être fournis à l'acheteur par le vendeur ;
- La société Videx Electronics S.p.A. est ci-après dénommée « Videx ».

### 2) CONDITIONS GÉNÉRALES

Toute modification des présentes conditions générales (y compris les conditions particulières convenues entre les parties) sera considérée comme nulle et non avenue sans le consentement écrit de Videx.

### 3) COMMANDES

L'envoi de toute commande à Videx implique l'acceptation par l'Acheteur de toutes les conditions énumérées dans le présent document.

Le bon de commande est finalisé lorsque l'Acheteur reçoit une confirmation formelle de Videx. Après réception de la confirmation, la commande ne peut plus être annulée, sauf accord écrit exprès de Videx.

### 4) PRIX

La liste des prix est purement indicative et est susceptible d'être modifiée en raison de la variabilité des coûts d'achat des matières premières et de production, indépendamment de la volonté de Videx.

Sauf accord écrit contraire, les prix des marchandises s'entendent départ usine.

### 5) TITRE

La propriété des Biens ne sera pas transférée à l'Acheteur tant que Videx n'aura pas reçu le paiement intégral des Biens.

### 6) RETOURS

Les marchandises retournées ne sont pas acceptées, sauf autorisation expresse de Videx par écrit. Les marchandises autorisées ne seront acceptées que si elles sont intactes et dans leur emballage d'origine. Les Biens qui ne sont pas inclus dans les listes de prix actuelles ne seront pas acceptés.

Pour tout retour de marchandises accepté, une note de crédit sera émise pour le montant facturé réduit de 30 %.

### 7) RESPONSABILITÉ

a. Videx n'est pas responsable des dysfonctionnements dus à une installation non conforme aux spécifications fournies dans la documentation correspondante, à une installation incorrecte de composants tiers ou à des installations réalisées par des tiers au nom et pour le compte de l'Acheteur ;

b. Videx s'engage à réparer ou à remplacer les Biens déclarés défectueux dans un délai de 12 mois à compter de la date d'achat. Videx ne reconnaîtra comme tels que les défauts de conception, de matériau ou de fabrication ; à condition que les pièces défectueuses aient été reconnues et déclarées comme telles par Videx ;

c. Videx n'accordera aucune compensation pour les dommages directs ou indirects ;

d. Videx décline toute responsabilité tant que les pièces déclarées défectueuses ne sont pas retournées aux frais de l'Acheteur et testées par Videx ;

e. Videx décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement des pièces soumises à l'usure naturelle ou aux dommages causés par le transport ;

f. Tous les Biens retournés pour être réparés doivent être accompagnés d'une documentation écrite concernant la nature des défauts déclarés, la date d'achat, le numéro de facture et l'adresse de l'Acheteur ;

g. Tout Bien déclaré défectueux par l'Acheteur pour lequel il a été constaté qu'il fonctionne sera retourné à l'Acheteur auquel sera facturé des frais.

### 8) PAIEMENTS

Sauf accord écrit contraire, les conditions suivantes s'appliquent :

- a. Les modalités et les conditions de paiement sont indiquées sur la facture ;
- b. Le taux d'intérêt bancaire en vigueur au moment des retards de paiement sera appliqué ;

### 9) JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE

Le présent accord est régi et interprété conformément aux lois de la République italienne. En cas de litige, le tribunal de Fermo est seul compétent.

*Bien que tous les efforts aient été faits pour fournir des informations précises, des erreurs techniques ou typographiques peuvent être présentes dans ce catalogue. Videx se réserve le droit d'apporter des modifications, des corrections et des améliorations aux informations ci-dessus à tout moment et sans préavis.*









WWW.VIDEX.IT

**VIDEX ELECTRONICS S.P.A.**

Via del Lavoro, 1 - 63846 Monte Giberto (FM) Italy  
Tel: (+39) 0734 631669 - Fax: (+39) 0734 632475  
[www.videx.it](http://www.videx.it) - [info@videx.it](mailto:info@videx.it)  
[facebook.com/videx.electronics](https://www.facebook.com/videx.electronics)



*Main UK office:*

**VIDEX SECURITY LTD**

1 Osprey Trinity Park  
Trinity Way  
LONDON E4 8TD  
Phone: (+44) 0870 300 1240  
Fax: (+44) 020 8523 5825  
[www.videxuk.com](http://www.videxuk.com)  
[marketing@videxuk.com](mailto:marketing@videxuk.com)



*Northern UK office:*

**VIDEX SECURITY LTD**

Unit 4-7  
Chillingham Industrial Estate  
Chapman Street  
NEWCASTLE UPON TYNE - NE6 2XX  
Tech Line: (+44) 0191 224 3174  
Phone: (+44) 0870 300 1240  
Fax: (+44) 0191 224 1559



*Greece office:*

**VIDEX HELLAS Electronics**

48 Filolaou Str.  
11633 ATHENS  
Phone: (+30) 210 7521028  
(+30) 210 7521998  
Fax: (+30) 210 7560712  
[www.videx.gr](http://www.videx.gr)  
[videx@videx.gr](mailto:videx@videx.gr)



*Danish office:*

**VIDEX DANMARK**

Hammershusgade 15  
DK-2100 COPENHAGEN  
Phone: (+45) 39 29 80 00  
Fax: (+45) 39 27 77 75  
[www.videx.dk](http://www.videx.dk)  
[videx@videx.dk](mailto:videx@videx.dk)



*Benelux office:*

**NESTOR COMPANY NV**

E3 laan, 93  
B-9800 Deinze  
Phone: (+32) 9 380 40 20  
Fax: (+32) 9 380 40 25  
[www.videx.be](http://www.videx.be)  
[info@videx.be](mailto:info@videx.be)



*Dutch office:*

**NESTOR COMPANY BV**

Business Center Twente (BCT)  
Grotestraat, 64  
NL-7622 GM Borne  
[www.videxintercom.nl](http://www.videxintercom.nl)  
[info@videxintercom.nl](mailto:info@videxintercom.nl)