

4504SA-MINI

Módulo de áudio embutido com 1 botão para o sistema IPure, na versão para Aplicações Especiais



Sinais visuais, acústicos e vocais

1 LED RGB de sinalização visual para pessoas com deficiência auditiva: ocupado, chamada em curso, comunicação aberta e ativação do relé de serviço. As sinalizações acústicas para pessoas com deficiência visual indicam a chamada em curso e o estado de ocupado.

Extrema resistência às intempéries

Todos os módulos são fabricados em aço inoxidável AISI316 (de qualidade marítima) para resistirem às intempéries ao longo do tempo.

Compatibilidade com SIP

Graças à compatibilidade com o protocolo SIP, o 4504SA-MINI pode ser ligado a telefones e centrais VOIP.



1986 V 2026



Módulo de áudio embutido com 1 botão para o sistema IPure, na versão para Aplicações Especiais

Aço AISI 316, antivandálico IK09, 1 LED RGB de indicação de estado (ocupado/chamada em curso/comunicação aberta, ativação do relé de serviço).

Configurações programáveis: Tempo de abertura da porta/conversa.

Relé: 1 contacto livre (C/NO/NC, máx. 24 V CA/CC, 2 A).

2 entradas PTE programáveis, temperatura de funcionamento -20 °C/+70 °C.

Características técnicas

Áudio/Vídeo	Apenas áudio
LEDs de sinalização visual	1 LED RGB para: Ocupado, Toque, Falar, Porta aberta
Codec de áudio	G.711 μ -law, A-law
Frequência de amostragem	8 kHz
Potência do altifalante	2W
Protocolos suportados	SIP 2.0, HTTP
Botões integrados	1
Configurações e ajustes	Tempo de conversação Tempo de relé da porta Modo de funcionamento do relé Ajustes digitais
Relé	1 contacto seco (C/NO/NC, máx. 24 V CA/CC, 2 A)
LAN	10/100BASE-TX com Auto-MDIX, RJ45
Entrada PTE	2 programáveis
Tipo de placa	Aço AISI 316 Antivandalismo IK09
Acabamento da placa	Aço inoxidável acetinado
Montagem	Para encastrar
Alimentação	12-24 Vcc - 400 mA ou PoE 802.3af (Classe 0 - 12,95 W)
Temperatura de funcionamento	-20°C/+70°C

